




Helios Energy

Here Comes the Sun

როგორ გავწმინდოთ პანელები?



რას გვიჩვენებს მწარმოებელი?

დროთა განმავლობაში მზის პანელის მინის ზედაპირზე შესაძლოა დაგროვდეს ჭუჭყი და მტვერი, რაც ამცირებს ელ-ენერჯის გამომუშავებას. ჩვენი მწარმოებელი JA Solar-ი გვიჩვენებს პანელების პერიოდულ დასუფთავებას ელ-ენერჯის მაქსიმალური გამომუშავების უზრუნველსაყოფად.



რას გვირჩევს მწარმოებელი?

რეკომენდირებულია

VS

არ არის რეკომენდირებული

- პანელის მინის ზედაპირზე შეხებისას სუფთა ხელთათმანის გამოყენება, ზედაპირზე თითის ანაბეჭდების ან ჭუჭყის თავიდან ასაცილებლად
- წმენდისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველა სახის რბილი ქსოვილები, უქსოვი ქსოვილები (Non-woven), რბილი ღრუბლები, რბილი ჯაგრისები და სხვა.
- გამოიყენეთ ყველა სახის კომერციული მინის საწმენდები, შესაბამისი სითხეები, ალკოჰოლი, ასევე შეიძლება გამოიყენოთ ეთანოლი ან მეთანოლი.

შენიშვნა:

- გამწმენდი წყლის წნევა უნდა იყოს 690 კპა-ზე ნაკლები.
- ჯაგრისების სპეციფიკაცია: **მასალა** - ნეილონის მავთულის ჯაგრისი (nylon wire 1010); **მავთულის დიამეტრი** - 0.1 – 0.06მმ (არაარეკვლადი მასალით დაფარული მინის ზედაპირის მქონე პანელისთვის/anti-reflection coated glass, referred to as ARC-glass)

- დაუშვებელია ლითონის ხელსაწყოების გამოყენება, როგორცაა დანები, ფოლადის მატყლი და სხვა მძიმე მასალები.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული ფხვნილები, აბრაზიული გამწმენდები, ხისტი ჯაგრისი, საპრიალებელი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ბენზინი, ნიტრო გამსხნელები, მჟავები ან ტუტეები.
- არ არის რეკომენდირებული მაღალი მინერალური შემცველობის წყლის გამოყენება, რადგან გამრობის შემდეგ დატოვებს ლაქებს.
- არ გამოიყენოთ ორთქლი ან აგრესიული ქიმიკატები დასუფთავების დასაჩქარებლად.
- ნუ შეეცდებით გატეხილი პანელის მინების გაწმენდას, რომელსაც გაწყვეტილი სადენები აქვს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი.
- დასუფთავებისას ნუ იდგებით ან იჯდებით მინაზე.

როდის უნდა გავწმინდოთ პანელები?

- პანელების მინის გაწმენდა უნდა მოხდეს დილით, სადამოს, ღამით ან წვიმიან დღეებში.
- როცა გაწმენდას გადაწყვეტთ, შეარჩიეთ ისეთი დრო, როცა მზე ძლიერად არ ანათებს.



პანელების გაწმენდის ციკლის დაგეგმვა

ფართო მასშტაბიანი მზის სადგურის შემთხვევაში უმჯობესია წმენდის ციკლის დაგეგმვა:

- დაყოთ მზის სადგური სექციებად და ეტაპობრივად გაწმინდოთ
- სადგური უნდა დაიყოს შემადგენელი წრელების მიხედვით

აუცილებელია გაიწმინდოს ყველა ის ხელსაწყო, რომელიც შემკვრელ ყუთს და ინვერტორს უერთდება.





სამი ნაბიჯი პანელების გაწმენდისთვის

- პანელზე **მხოლოდ** მშრალი მტვრისა და ფოთლების არსებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ რბილი ჯაგრისი ან მშრალი ქსოვილი. თუ მზის სადგური განთავსებულია მშრალ ადგილას, სადაც ბევრი მტვერი და ნაკლები წყალია, რეკომენდირებულია გამოიყენოთ აირი მტვრის მოსაშორებლად.
- თუ სხვადასხვა უცხო ნივთიერებებთან გვაქვს საქმე - ჭუჭყი, ფრინველის ნარჩენები, მცენარეთა ტოტები, ფოთლები და სხვ. - პანელი უნდა გაიწმინდოს უქსოვი ქსოვილით (non-woven fabric) ან რბილი საწმენდი ჯაგრისით.
- აუცილებელია გარეცხვა თუ პანელის ზედაპირზე არის ფერადი ნივთიერებები, ფრინველის ნარჩენები, მცენარეული სითხეები და ასე შემდეგ. თუ ჭუჭყი წლით არ გაიწმინდა, გამოიყენეთ ნაჭერი. ზეთოვანი სითხის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ წყალი, რომელსაც სპირტი ექნება შერეული. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ სხვადასხვა მინის საწმენდი სითხეები გამოიყენოთ.





თოვლისგან გაწმენდა

JA Solar-ის პანელები შექმნილია იმისთვის, რომ გაუძლოს დიდი რაოდენობით თოვლის დატვირთვას.

თუ თქვენ გჭირდებათ პანელის თოვლისგან გადაწმენდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ საწმენდი ჯაგრისი, ან ჰაერის ნაკადი, მაგრამ ყინულის ფენის შემთხვევაში ნუ ეცდებით მის მოშორებას, ამან შესაძლოა პანელი დააზიანოს



Facebook
[Helios Energy](#)



Youtube
[Helios Channel](#)



Email
contact@helios.ge



Phone
596 15 00 02



დაგვიკავშირდით

